

SPB - 20

Pulitore manutentore con metodo spray buffing



Settori d'impiego

Ristoranti, bar, discoteche, uffici, hotels, condomini e convivenze in genere.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido lattescente

Colore.: bianco avorio

Odore: caratteristico

Densità: 1,00 +/- 0,02 g/ml a 20°C

pH: 8,5 +/- 0,5

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Tensioattivi: non ionici

Istruzioni per l'uso

Scopare il pavimento, spruzzare piccole dosi di prodotto soprattutto nei punti in cui il film polimerico è danneggiato e lucidare con la macchina lucidatrice a medio - alta velocità.

Avvertenze

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. Teme il gelo.

Proprietà e prestazioni

Prodotto in emulsione per pulire e lucidare i pavimenti trattati con cere polimeriche. Ripristina e rilucida i film di cera con il metodo spray buffing eseguibile con macchine a medio-alta velocità.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR072/10	Tanica	10 kg		Bancale da 60 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.