



PREMIUM

Cera pavimenti polimerica acrilico poliuretanic



Proprietà e prestazioni

Emulsione cerosa autolucidante a base di polimeri acrilici e poliuretanic. Conferisce eccezionale brillantezza ai pavimenti. Permette di ottenere un film di grande durata all'usura che non ingiallisce e di facile manutenzione.

Settori d'impiego

Ristoranti, bar, discoteche, uffici, hotels, condomini e convivenze in genere.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido lattescente

Colore: bianco avorio

Odore: caratteristico

Densità: 1,00 +/- 0,02 g/ml a 20°C

pH: neutro

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Istruzioni per l'uso

Pulire a fondo il pavimento rimuovendo anche i vecchi strati di cera. A pavimento pulito ed asciutto versare la cera su uno straccio adeguato oppure direttamente sulla superficie e stendere uniformemente in senso verticale. Attendere fino a completa asciugatura del primo strato e applicare una seconda mano in senso orizzontale. Per ottenere una perfetta applicazione non eseguire movimenti circolari ma stendere due mani in senso incrociato. Per la manutenzione quotidiana utilizzare detergenti manutentori delicati oppure prodotti lavaincera compatibili.

Avvertenze

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. Teme il gelo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR083/10	Tanica	10 kg		Bancale da 60 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.

CHEM ITALIA S.R.L. - ECO INTERNATIONAL S.N.C. -Prodotti chimici detergenti
RICERCA, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ASSISTENZA TECNICA.

24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) - Via Galileo Galilei, 41 - Tel. 035.4944127 - Tel. 035.4944801 - Fax 035.4944078

www.chem-italia.com - info@chem-italia.com - www.eco-international.it - info@eco-international.it