



SWIMM H-W

Anticalcare per acqua delle piscine



Settori d'impiego

Piscine, fontane.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido

Colore: giallognolo

Odore: caratteristico

Solubilità: solubile in acqua

pH: 10,0

Istruzioni per l'uso

Regolare il pH dell'acqua in un intervallo tra 7,2 e 7,6 aggiungendo i prodotti specifici per la regolazione. Per prevenire la formazione del calcare dosare da 100 ml a 200 ml di prodotto ogni 10 m³ di acqua. Per sequestrare 0,1 mg/l di ferro dosare 100 ml di prodotto ogni 10 m³ di acqua. Mantenere il pH dell'acqua in un intervallo tra 7,2 e 7,6 aggiungendo i prodotti specifici per la regolazione.

Proprietà e prestazioni

Additivo per l'acqua delle piscine capace di prevenire la formazione di calcare sulle superfici a contatto con la stessa. Grazie al suo elevato potere complessante lega il ferro ed i metalli pesanti eventualmente presenti nell'acqua eliminando i loro effetti negativi.

Avvertenze

Non miscelare con altri prodotti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR411/10	Tanica	10 kg		Bancale da 60 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.