



TECNO - SOLV

Solvente sgrassante industriale



Settori d'impiego

Meccanico, elettromeccanico.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido

Colore: da incolore a giallognolo

Odore: caratteristico

Densità: 1,40 kg/l a 25° C

Temperatura di ebollizione: 90°C

Idrosolubilità: insolubile

Costante dielettrica: $7,9 \times 10^{-5}$ KVolt/cm

(valore riferito al prodotto anidro prima del confezionamento)

Istruzioni per l'uso

Il prodotto può essere applicato a straccio, a pennello o a spruzzo. Può essere anche impiegato in impianti di lavaggio a freddo con solventi.

Avvertenze

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. Prodotto unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Proprietà e prestazioni

Solvente sgrassante non infiammabile, stabilizzato, per il lavaggio a freddo di pezzi metallici e parti elettromeccaniche. Per l'elevato potere solvente rimuove grassi, oli, cere, adesivi, colle e resine. Non necessita di risciacquo ed evapora velocemente lasciando i pezzi puliti ed asciutti.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR615/30	Latta	30 kg		Bancale da 22 latte

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.