

MU - A1

Detergente acido per membrane di ultrafiltrazione



Settori d'impiego

Impianti di filtrazione tangenziale nei vari settori industriali. Setti porosi filtranti.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido

Colore: incolore

Odore: quasi inodore

Densità: 0,69 +/- 0,02 g/ml a 20°C

pH sol.3%: 2,95 +/- 0,3

TS% (105°C): 15%

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Tensioattivi: acidi

Istruzioni per l'uso

Diluire il prodotto dallo 0,5% al 3% con acqua alle condizioni consigliate per gli impieghi specifici.

Un ciclo di lavaggio generalmente comprende:

- Prerisciacquo con acqua
- Lavaggio con la soluzione di MU-A1
- Risciacquo abbondante con acqua.

Proprietà e prestazioni

Prodotto liquido acido studiato appositamente per la pulizia delle membrane di ultrafiltrazione e per il lavaggio on-line di setti porosi filtranti. MU-A1 è ideale per l'asportazione di residui ed incrostazioni di tipo inorganico ed è di completamento al lavaggio alcalino. Grazie all'elevato potere sequestrante è utilizzabile anche in presenza di acque molto dure.

Avvertenze

Evitare il contatto prolungato del prodotto concentrato con ferro, ghisa, alluminio, leghe di rame o leghe leggere. Evitare il contatto con prodotti alcalini.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR9987/25	Tanica	25 kg		Bancale da 24 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.